

Производство: Германия



-  Безупречное немецкое качество, высокая точность обработки
-  Минимум рекламаций, высокий уровень сервиса и гарантийного обслуживания
-  Разнообразие навесного оборудования создает универсальность конструкции
-  Позволяет делать доборные элементы небольшого сечения

Назначение и область применения

Универсальные ручные листогибы для профессиональной работы со стальным листом толщиной до 0,63 мм на строительных площадках при проведении кровельных работ, производстве окон, в ремонтных мастерских, на производствах по изготовлению фасадов и вентиляций зданий, а также любого нестандартного профиля – обкладки, паза, угла, короба сегмента, П-профиля, волнообразного профиля

Базовая комплектация

- Станок со съемной накладкой прижимной балки 20°, R = 1,5 mm и стойкой
- Угломеры с обеих сторон станка
- Ролики на моделях LBX 200 и LBX 250
- Пневмокомпенсатор поворота гибочной балки на LBX 310

Дополнительные опции

- Роликовый нож, максимальная толщина для нержавеющей стали – 0,5 мм; оцинкованная сталь – 0,8 мм; алюминий – 1,0 мм
- Ограничитель глубины подачи листа со шкалой 500 мм или 750 мм. В зависимости от длины поставляются 2 или 4 опорные штанги
- Вороток для гибки завитка водосточного желоба
- Дополнительные варианты накладок на гибочную балку
- Защитный пластиковый чехол

Особенности

- Легкий и компактный, в комплектации с роликовым ножом незаменим при проведении профессиональных листогибных работ непосредственно на строительной площадке
- Ограничители подачи листа позволяют значительно повысить производительность работы на листогибе за счет легкого размещения заготовки в станке, не требующего предварительной разметки
- Толщина кромки гибочной балки составляет 15 мм, что позволяет делать доборные элементы небольшого сечения
- Точный сгиб производится даже при узкой кромке; минимальная величина отгибаемой кромки – 10 мм, высота полки противогриба – 15 мм
- Передняя панель прижимной балки имеет наклон 45°, что позволяет получить уголгиба до 135°
- Наклон ножа прижимной балки составляет 20°, что позволяет загибать бортик высотой до 20 мм до 160° в одно действие; радиус кромки прижимной балки составляет 1,2 мм
- Вертикальный подъем прижимной балки (до 60 мм) с остановкой раскрытия в любой точке подъема делает работу на листогибе более быстрой и удобной
- Простой в настройке роликовый нож обеспечивает промышленное качество реза заготовки из стали толщиной до 0,8 мм
- Для модели LBX 310 предусмотрены пружины-компенсаторы массы гибочной балки, облегчающие гибку и повышающие производительность работы

Технические характеристики	LBX 200	LBX 250	LBX 310
Длина листа, мм	2040	2540	3100
Толщина листа, сталь (ов< 400 МПа), мм	0,63	0,63	0,63
Толщина листа, алюминий (ов< 250 МПа), мм	1,0	1,0	1,0
Уголгиба, град.	135	135	135
Размеры, мм	2338x650x1075	2840x650x1090	3445x700x1075
Рабочая высота, мм	900	900	900
Масса, кг	139	210	318

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: sht@nt-rt.ru
 Веб-сайт: www.schechtl.nt-rt.ru