

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: sht@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.schechtl.nt-rt.ru



Производство: Германия



ISO 9001
CE

Schechtl MSC



Высокая эффективность
и экономия
энергопотребления

Прижим не повреждает
поверхность материала

Длительный срок службы
нагруженных частей

Стальная сварная
конструкция

ГИЛЬТОНИ

Особенности

- Станок оснащен поддерживающими кронштейнами со встроенными нержавеющими линейками (до 1000 мм)
- Слева и справа на наружной стороне расположены регулируемые угловые упоры со встроенными линейками из нержавеющей стали (до 1000 мм), обеспечивающие точное выполнение резки под прямым углом
- Механический привод ножевой балки обеспечивается качающимися кулисами, которые с обеих сторон приводятся в движение малошумным редукторным двигателем
- Во время резки автоматический прижим с предотвращающей скольжение эbonитовой прокладкой придерживает обрабатываемую деталь, не повреждая ее
- Рабочая высота стола 920 мм
- Все подшипники и крупноформатные кулисные направляющие не нуждаются в техническом обслуживании и гарантируют длительную службу благодаря минимальной нагрузке на поверхности. Они делают возможной также простую, двухстороннюю регулировку зазора реза

Возможны следующие варианты исполнения:

- Серия BV – ручной задний упор 750 мм с фронтальным управлением, задний стол поддержки с пневмоприводом и выбросом вперед
- Серия BVH – ручной задний упор 750 мм с фронтальным управлением, задний стол поддержки с пневмоприводом и выбросом назад
- Серия NC – моторизованный задний упор 750 мм, задний стол поддержки с пневмоприводом и выбросом вперед, программное управление с цифровым дисплеем. Память на 99 программ по 6 шагов. Счетчик количества резов, педаль управления
- Серия NCH – моторизованный задний упор 750 мм, задний стол поддержки с пневмоприводом и выбросом назад, программное управление с цифровым дисплеем. Память на 99 программ по 6 шагов. Счетчик количества резов, педаль управления
- Педаль
- Барьер безопасности
- EC 32 А разъем с 5-метровым кабелем

Технические характеристики	MSC 200 BV/BVH/ NC/NCH	MSC 250 BV/BVH/ NC/NCH	MSC 310 BV/BVH/ NC/NCH	MSC 400 BV/BVH/ NC/NCH	MSC 450 BV/BVH/NC/NCH
Рабочая длина, мм	2040	2540	3165	4040	4540
Максимальная толщина листа					
Сталь (400 Н/м ²)	4	3,5	3	2,5	1,5
Алюминий (250 Н/мм ²)	6	5,5	4,5	4	2,5
Нержавейка (600 Н/мм ²)	2	2,5	2	1,5	1
Внешние размеры					
Длина, мм	2500	3000	3625	4500	5000
Ширина, мм	2592	2592	2592	2592	2592
Высота, мм	1430	1430	1430	1430	1430
Масса, кг	2350	2550	2900	3350	3650