

UK/S и UKV/S



Производство: Германия



- ✓ Высокая точность обработки и длительный срок службы
- ✓ Возможность производить высокосложные и эксклюзивные изделия
- ✓ Отличное соотношение цены и качества
- ✓ Минимум рекламаций, высокий уровень сервиса и гарантийного обслуживания

Назначение и область применения

Листогибы UK/S и UKV/S предназначены для работы в цеху при изготовлении лотков, коробов, доборных элементов кровли, комплектующих вентиляции, фасадов. В сочетании с роликовым ножом этот станок обеспечит рабочую площадку всем, что необходимо для профессиональных листогибочных работ

Базовая комплектация

- Станок с кромкой прижимной балки 20° R=1,2 мм
- Все три балки оснащены быстросъемной системой крепления сегментов
- Модели UK/S оснащены рояльными колесами
- Угломер слева и справа станка
- Ограничитель углагиба
- Ножной привод движения прижимной балки
- Ящик для инструментов

Дополнительные опции

- Роликовый нож, сталь 0,8 мм
- Сегменты прижимной балки высотой 120, 160 или 180 мм
- Ограничитель глубины подачи с Т-пазом до 500 мм
- Ограничитель глубины подачи до 500 мм с полкой для принадлежностей

Особенности

- Высокая жесткость конструкции листогиба обеспечивает большую износостойкость и высокое качество изготавливаемых изделий
- Наклон ножа прижимной балки составляет 20°, что позволяет загибать бортик высотой до 20 мм до 160° в одно действие; радиус кромки прижимной балки составляет 1,2 мм
- Вертикальный подъем прижимной балки (до 100 мм) с остановкой раскрытия в любой точке подъема делает работу на листогибе более быстрой и удобной
- Угловые сегменты выполнены в форме углов и позволяют выполнять сложные пространственные формы
- Ширина сегментов от 30 мм до полной рабочей длины с шагом 10 мм
- Подшипники прижимной и гибочной балок не требуют обслуживания
- Ножная педаль предназначена для открывания и закрывания верхней балки и фиксации заготовки
- Предусмотрен ящик для хранения инструментов

Технические характеристики	UK/S 100	UK/S 125	UKV/S 100	UKV/S 150	UKV/S 200
Длина листа, мм	1000	1250	1000	1500	2000
Толщина листа, сталь (σв < 400 МПа), мм	1,5	1,25	2,0	1,5	1,0
Толщина листа, алюминий (σв < 250 МПа), мм	2,25	2,0	3,0	2,25	1,5
Размеры, мм	1465x740x1090	1715x740x1090	1540x740x1210	2040x740x1210	2540x740x1210
Масса, кг	260	290	400	505	625

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: sht@nt-rt.ru
 Веб-сайт: www.schechtl-nt-rt.ru